

VYECSM-BV420



Cámara D&N con leds IR. CCD Sony de 1/4", 420 líneas de resolución. Óptica varifocal de 4-9 mm. Distancia IR 35 metros, 36 leds. Protección para exterior IP66. Incluye parasol y soporte de pared con paso interno de cables. Menú en pantalla. Alimentación 12vDC.

VYECSM-BV540



Cámara D&N con leds IR. CCD Sony de 1/3", 540 líneas de resolución. Óptica varifocal de 4-9 mm. Distancia IR 35 metros, 36 leds. Protección para exterior IP66. Incluye parasol y soporte de pared con paso interno de cables. Menú en pantalla. Alimentación 12vDC

VYECSM-BV540ICR



Cámara D&N con filtro mecánico (ICR) y leds IR. CCD Sony de 1/3", 540 líneas de resolución. Óptica varifocal de 4-9 mm. Distancia IR 40 metros, 48 leds. Protección para exterior IP66. Incluye parasol y soporte de pared con paso interno de cables. Menú en pantalla. Alimentación 12vDC.

VYECSM-BVL420



Cámara D&N con leds IR. CCD Sony de 1/3", 420 líneas de resolución. Óptica varifocal de 8-20 mm. Distancia IR 55 metros, 65 leds. Protección para exterior IP66. Incluye parasol y soporte de pared o techo con paso interno de cables. Alimentación 12vDC.

VYECSM-BVL540



Cámara D&N con leds IR. CCD Sony de 1/3", 540 líneas de resolución. Óptica varifocal de 8-20 mm. Distancia IR 55 metros, 65 leds. Protección para exterior IP66. Incluye parasol y soporte de pared o techo con paso interno de cables. Alimentación 12vDC.

VYECSM-BVL540ICR



Cámara D&N con filtro mecánico (ICR) y leds IR. CCD Sony de 1/3", 540 líneas de resolución. Óptica varifocal de 8-20 mm. Distancia IR 55 metros, 65 leds. Protección para exterior IP66. Incluye parasol y soporte de pared o techo con paso interno de cables. Alimentación 12vDC.

VYERYK-2W79DL4VR



Cámara D&N con LEDs IR, CCD Sony Super HAD de 1/3" con ICR (filtro mecánico), 550 líneas de resolución. Óptica varifocal DC Iris de 3.7-12 mm. Distancia IR hasta 40 metros ajustables (3 niveles), 42 LEDs IR, Menú OSD, modo espejo y máscaras de privacidad. Protección para exterior IP66. Incluye parasol y soporte de pared con paso interno de cables. Alimentación 12vDC.

VYECSM-N8483



Cámara D&N con leds IR. CCD Sony de 1/3", 420 líneas de resolución. Óptica varifocal de 8-40 mm. Distancia IR 60-80 metros, 8 Power leds y 18 leds adicionales. Protección para exterior IP65. Incluye parasol y soporte de pared con paso interno de cables.

VYECSM-N84583



Cámara D&N con leds IR. CCD Sony de 1/3", 540 líneas de resolución. Óptica varifocal de 8-40 mm. Distancia IR 60-80 metros, 8 Power leds y 18 leds adicionales. Protección para exterior IP65. Incluye parasol y soporte de pared con paso interno de cables.

VYESCO-2080P



Cámara digital conmutable D&N de 1/3" con ICR (filtro mecánico). Protección para exterior IP66. 752x582 elementos, 600 líneas de resolución en color y 700 líneas en B/N. Óptica varifocal DC integrada (2.8-10mm, F1.2). Compensación de contraluz HLC. Iluminación mínima 0,15 lux en color y hasta 0,0003 lux en B/N con integración de campos x512. Alimentación: 12 Vdc, 230 mA o 24 Vac, 320 mA. Relación señal / ruido 52 dB. AES. AGC. Control vía RS485 y Coaxial (Compatible Pelco-Coax). Detección de movimiento, 12 zonas de privacidad. Efecto espejo. Menú en pantalla y SSNR (tecnología de reducción de ruido). Zoom Digital x16, Estabilizador de Imagen (DIS)

VYESCO-2080RP



Cámara digital conmutable D&N de 1/3" con ICR (filtro mecánico) y LED's IR (50m alcance). Protección para exterior IP66. 752x582 elementos, 600 líneas de resolución en color y 700 líneas en B/N. Óptica varifocal DC integrada (2.8-10mm, F1.2). Compensación de contraluz HLC. Iluminación mínima 0,15 lux en color y hasta 0,0003 lux en B/N con integración de campos x512 o 0 Lux con 24 LED's IR hasta 50m. Alimentación: 12 Vdc, 4 A o 24 Vac, 4 A. Relación señal / ruido 52 dB. AES. AGC. Control vía RS485 y Coaxial (compatible Pelco-Coax). Detección de movimiento, 12 zonas de privacidad. Efecto espejo. Menú en pantalla y SSNR (tecnología de reducción de ruido). Zoom Digital x16, Estabilizador de Imagen (DIS)

VYESCZ-3370P



Cámara digital conmutable D&N de 1/4" con ICR (filtro mecánico). WDR para mejores contraluzes. 752x582 elementos, 600 líneas de resolución a color / 680 líneas en B&N. Óptica zoom x37 AutoFocus DC integrada (3.5-129.5mm, F1.6). Compensación de contraluz dinámico HLC. Iluminación mínima 0,15 lux en color y hasta 0,001 lux en B/N con integración de campos x512. Alimentación: 12 Vdc. Relación señal / ruido 52 dB. AES. AGC. Control vía RS485 y Coaxial. Detección de movimiento, 12 zonas de privacidad. Efecto espejo. DIS (estabilizador digital de imagen). menú en pantalla y SSNR III (tecnología avanzada de reducción de ruido). Zoom digital x16.

VYEWV-CW380/G



Cámara de conmutación D&N con óptica varifocal de 5-40 mm y protección para exterior IP66. CCD de 1/3" con ICR (filtro mecánico), 480 líneas de resolución en color y 570 líneas en B/N. WDR (Super-Dynamic III), Iluminación mínima 0.065 lux Color / 0.009 lux (B&N con SensUp x10 activo). Relación señal/ruido 54 dB. AGC y ATW. Compatible VD2. Calefactor y ventilador incluidos. 220 Vac.