



Electrónica CCTV, Accesos, Incendio, Intrusión, Demótica
Software de integración y reconocimiento de matriculas
Barreras perimetrales, sistemas CCTV inteligentes para plantas solares

SERVIDORES DE VIDEO IP

VYEORD 1300

Servidor de video IP de 1 entrada. Compresión MJPEG. RS-485. 16 fps. 1 E/S Alarma

EV3131 A

Servidor de video IP de 1 entrada video reducidas dimensiones. MPEG4/MJPEG. Resolución 720 X 576. Hasta 25 fps y resolución D1. 1 E/S alarma. 1 E/S audio Control PTZ. Soporta WiFi.

VYEORD 1401

Servidor de video y audio IP 1 entrada. MPEG-4. Resolución máxima 720 X 576 25 fps. 1 entrada de alarma. 1 entrada de video con loop. Permite control de Doms Motorizados.

EV3830H Servidor de video IP en soporte de cámara standard de 1 entrada de video. Compresión MPEG4/MJPEG. Hasta 25 fps y resolución D1 (720 X 576). Micrófono incorporado.

EV 3151 A

Servidor de video IP de 1 entrada de video. Compresión H264 / MPEG4 /MJPEG. Resolucion 720 X 576 25 fps. 1 E/S de Alarma. 1 E/S de Audio. Control PTZ. Soporta WiFi.

EV3830HP

Servidor de video IP en soporte de cámara standard de 1 entrada de video. Compresión MPEG4/MJPEG. Resolución D1 25 fps. Micrófono. Soporta conexion PoE.

EV5131 Decodificador de video y audio para servidores y cámaras IP serie EV MPEG4. Transforma señal de video IP a video analógico convencional sin el uso de ordenador. 1 E/S de alarma

VYEORD 1600

Servidor de video y audio IP de 1 entrada con dual codec H264/MJPEG. Resolucion 720 X 576 D1 @ 25 frames. 1 entrada de alarma

TCS-200

Servidor de video y audio con compresión H-264. Resolución de máxima 720 X 576 a 25 fps. Soporte POE. Puede ser emisor o receptor o emisor multi-receptor. 2 E/S alarmas.

TCS- 300 Iguales características TCS-200 incluyendo además Salida HDMI.

VYEORD 1401 W Servidor de vídeo y audio IP para 1 cámara. Compresión MPEG-4. Resolución máxima 720 X 576. 25 frames.1 entrada de alarma. Conexión WIFI 802.11 b/g. Doble antena.

VYEORD 4000

Servidor IP de video 4 entradas compresión MJPEG. Control Pan /Tilt Alarmas.

VYEORD 4504

Servidor IP profesional de 4 canales de video y 4 de audio. Dual streaming MPEG4/MJPEG. Disco duro opcional. Resolución 720 X 576. Máximo ratio 100 fps. USB.

SONY SNT V704

Servidor de video IP de cuatro canales SONY ORIGINAL. MPEG 4 / MJPEG. Resolucion máximo 720 X 576. Alarmas de entrada salida. Control PTZ. Compatible familia SONY.