



Especificaciones

- 1. Perilla de articulación
- 2. cuello rotativo 3. de 360 grados permutable
- 4. 3.5 exhibición 5. del grado TFT-LCD. Animascopio de dos maneras

pueden girar la punta de prueba 180 grados a R o a L dirección, después giran F para fijar ángulo ajustado

La especificación del endoscopio de la articulación con la punta de prueba rotativa es producto innovador del animascopio del LCD. Además de muchas funciones avanzadas de su original tales como broche de presión rápido, la grabación video rápida, almacenaje que una nueva función del doblez delantero de la dos-dirección de la punta de prueba se agrega (usted puede girar la punta de prueba 180 grados a R o a L dirección, después gira F para fijar ángulo ajustado) la punta de prueba sí mismo también permite 120 grados que giran a través de sus dos direcciones. El diseño permite que el usuario ajuste el ángulo de observación en medio del objeto observado que hace la operación más fácil y más conveniente. El producto tiene gran valor práctico y perspectiva aplicable en muchos campos tales como cilindro del automóvil que detecta y que detecta de lanzamiento del proceso.

Unidad de exhibición

Exhibición	3.5 " pixeles del monitor 320*240 de TFT LCD
Interfaz	Mini USB 1.1/AV hacia fuera
Batería (no usuario útil)	Batería recargable del Li-Polímero (3.7V)
Adaptador de la energía	100-200 C.C. de la CA in/5.5 V de V hacia fuera
El vídeo hacia fuera da formato	NTSC Y AMIGACHO
Medio de la grabación	Tarjeta de 2 GB SD
Formato de la compresión	MPEG4
Todavía formato de almacenaje de la imagen	JPEG (640*480)
Formato de grabación video	ASF (320*480)
Gama de temperaturas de carga de Working&Storage/Battery	-20°C a 60°C/0-40°C
Tubo de la inserción	el 102cm
Longitud total	los 82cm
Longitud de cable	articulación manual de la extremidad de 300 °±20°
Articulación	cuello rotativo manual 330°
Cuello	Palanca de mando y sistema completo de la función del botón
Controles del usuario	
Fuente de luz	
Número de leds	4
Peso	0.34 kilogramos
Control de brillo	Manual
Salida de la lámpara	1360 lux en 20.6m m
Vida de la lámpara	1000 horas., mediano